

## AMORTIGUADOR DE CAIDA TIPO (Y) EN CINTA NOMEX KEVLAR TERMINAL GANCHO ESCALA INCLUYE FUNDA PROTECTORA IGNIFUGA

**CODIGO: AMR2S-KKA10 (KA1S)**

Amortiguador de impacto/Shock Absorber alojado dentro de una cubierta de material sintético, con propiedad termo-contráible transparente para su fácil inspección, además de una funda en tela ignífuga, mosquetón (simple) doble Cierre de seguridad, Cabo de vida doble (estrobo en Y) integrado en cinta plana Nomex Kevlar 45mm Negro, Gancho Estructurero, doble gatillo en sus extremos.

Amortiguador de caída diseñado especialmente para trabajos en soldadura, lugares donde puede haber contacto con piezas calientes, fundiciones o ambiente altamente corrosivo, hilo de kevlar color azul para una rápida y fácil inspección de las costuras  
 Unidad configurable, según especificaciones del cliente o necesidades del trabajo.  
 Longitud Máxima: 1,80 m.

### **Características:**

- Cinta Plana Nomex Kevlar 45mm.: Ruptura. 2,720/3,105 kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Mosquetón Simple: Sin Deformación. 3,800 Kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Gancho mosquetón escala: Sin Deformación. 2,800 kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).
- Costura técnica computarizada
- Cubre etiqueta de seguridad

**Certificacion: IRAM 3622-1 : 2004 / EN 354:2011**

