ARNES DE CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS ALUMINIO HEBILLAS CONECCION RAPIDA (WIND H)

CODIGO: APA4A-PJEEEE3G

Arnés de seguridad para trabajos en altura, modelo (H) cuenta con 3 argollas en (D) aluminio certificadas ANSI Z359.12-09 / CSA Z259.12-11 punto de Conexión pectoral en cinta, utilizado para conectarse a carros deslizadores anti caídas, para ascenso y descenso vertical, mediante líneas de vida rígidas y flexibles, utilizado en torres de telecomunicaciones y torres de alta tensión. También cuenta con argollas laterales para trabajos de posicionamiento. El arnés incluye múltiples hebillas de conexión automática (torso, cintura, muslera) certificación ANSI Z359.12-09 / CSA Z259.12-11 El modelo contiene acolchado lumbar, de piernas y hombros. La estructura del arnés puede ser modificada en diferentes tipos de terminales (Acero, Dieléctrico, Aluminio). Todos los arneses cuentan con testigo de caída, que evidencia si el arnés ha sufrido un impacto de caída libre. Sus costuras computarizadas de alta resistencia nos brindan una mayor seguridad al utilizar los arneses Chilesin.

Todos nuestros arneses de cuerpo completo de alta gama, y sub sistemas, nos entregan seguridad y durabilidad en el tiempo. Todos nuestros sistema para detención de caídas, son fabricados en Chile e incluyen test report graficado.

Características:

- **Cinta Plana 45 mm INTER Ruptura: 2,720/3,105 Kgf. (Req. Min.: 2,268 Kgf).**
- **Argolla en (D) aluminio sin deformación ANSI: 2,100 Kgf. (Req. Min.: 1,814 Kgf.)**
- **Hebilla de conexión automática ANSI: Sin deformación 2,100 Kbf. (Req.Min.: 1,814 Kgf.)**
- **Acolchado lumbar liviano**
- **Cubre etiqueta de seguridad**

Certificacion: ANSI/ASSE Z359.1-2007 / ANSI/ASSE A10.32-2012