

# ARNÉS DE CUERPO COMPLETO



# CHILESIN

## FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

### ID DE FABRICACIÓN

## APA3E-PBA00B00

### COD. CERTIFICACIÓN

## APA3E

### CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z359.11-2021  
ANSI/ASSE Z359.11-2014

### PUNTOS DE CONEXIÓN



### DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas, modelo constructor, fabricado en cinta plana bicolor 45 mm poliéster (amarillo/negro), para facilitar su postura cuenta con cierre y regulación en piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.

Las argollas se ubican: espalda (argolla D chica metálica), y en ambos costados de la cintura (argollas D chica metálicas).

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

### ESPECIFICACIONES

Cintas de seguridad, hebillas y argollas, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

ANSI/ASSE Z359.11-2014 y ANSI/ASSP Z359.11-2021.

Cinta de seguridad 45mm:	Ruptura	2720 / 3105 kgf. (Req. min.: 2268kgf.).
Argolla D metálica:	Sin deformación	2100 kgf. (Req. min.: 1814kgf.).
Hebillas de dos piezas:	Sin deformación	2100 kgf. (Req. min.: 1814kgf.).

### MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes textiles utilizar una esponja húmeda.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

### VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasará los 5 (cinco) años desde su fabricación.

### SPDC COMPATIBLES

Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#, AMR1#, AMR2#s.  
Estrobo, Modelos: CAVS#, CAVR.  
Autoretractil, Modelos: RET#.



### POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0