

# ARNES DE CUERPO COMPLETO



# CHILESIN

## FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

### COD. PRODUCTO

## APA5A-P7XEEEE3H

### COD. CERTIFICACIÓN

## APA5A

### CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE Z359.11-2014  
ANSI/ASSE A10.32-2012

### PUNTOS DE CONEXIÓN



### DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo - Tipo Montañista - con cinco argollas metálicas:

Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm. poliéster (Amarillo/Negro y Negro/Amarillo), para facilitar su postura.

Cuenta con cierre y regulación en tirantes, cintura y piernas mediante hebillas de inyección. Todas las hebillas de cierre y regulación están fabricadas en aleación de aluminio.

Unidad diseñada y proporcionada con mosquetón carabinero para su cierre frontal.

Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), frontal (dos argollas D chicas, esternal y frontal) y laterales (dos argollas D grandes).

La unidad cuenta con acolchado laminado y propiedades repelentes a la humedad, en la cintura y en ambas piernas, las cuales permiten una cómoda postura y mejor distribución del peso del operario en trabajos de suspensión y espalda para una postura cómoda.

Accesorios incorporados, Cinta post Caída.

### ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm. poliester.

Amarillo y Negro), Argolla D metálica y Hebillas de inyección.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: ANSI Z359.11-2007 y ANSI A10.32-2012

Cintade seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Argolla D Metálica: Sin de formación 2100kgf. (Req.min.:1814kgf.)

Hebillas Inyección: Sin deformación 2100kgf. (Req.min.:1814kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;  
ICONTEC

### MANTENIMIENTO / ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.

b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender .

c) Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.

d) Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.

e) Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.

f) El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

### VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario

El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio(primer uso)

### ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#

Estrobo, Mod 's: CAVS#, CAVR#.

Autoretractil, Mod 's: RET#.



### POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.