

# ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



**CHILESIN**  
FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

## COD. PRODUCTO

**CAVRL-PVAA0(VAA0)**

## COD. CERTIFICACIÓN

**CAVRL-PVAA0**

## CERTIFICACIÓN



IRAM 3622-2:1999



CERTIFICADO  
Nº SC2303-1



ISO 9001:2008

## PUNTOS DE CONEXIÓN



## DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm regulable mediante hebilla de paso de 1" con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.

Esta unidad puede ser utilizada como complemento de un Sistema Personal para Detención de caídas o limitador de posición en faenas de altura donde existe riesgo de accidentes de caída libre.

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje de rígido y capaz de soportar un carga mínima de 5000 Lbs / 2270 Kg / 22 kN.
- Siempre utilice el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Un componente de unión que impida una caída libre superior a 1.80m.

Unidad para ser usada como complemento de un Sistema Personal para Detención de Caídas –ó limitador de posición- en faenas de altura donde existe riesgo accidental de caída libre.

*Estrobo limitador de posición uso exclusivo en trabajos donde NO existe riesgo de caída.*

## ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Mosquetón Simple, Cinta Plana 25mm. Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas:

IRAM 3622-2:1999

Cinta Plana 25mm: Ruptura 3400Lbs.

Mosquetón Simple: Sin deformación 5000Lbs.

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa; IRAM

## MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el Estrobo desde el mosquetón.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

## ACCESORIOS

Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.

Cinturón de Posicionamiento, Mod's: MIN1#, MIN2#.



## POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Si tiene cualquier consulta sobre el uso, cuidado, aplicación o necesita mayor información sobre el apropiado uso de este dispositivo de seguridad, consulte a CHILESIN S.A. (tecnica@chilesin.cl)

Panamericana Sur Km 81.2 / Rancagua - Chile  
(56-72) 2278967 - 2276021 - 2276149  
www.chilesin.cl