

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

ID DE FABRICACIÓN

CAVSL-PSA10

COD. CERTIFICACIÓN

CAVSL-PSA10

CERTIFICACIÓN



PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud fija.

Fabricado en cuerda 12 mm tejida, con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en un extremo y gancho estructurero en el otro extremo.

Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.

No apto para detención de caídas

ESPECIFICACIONES

Cuerda tejida 12 mm, mosquetón simple y gancho estructurero reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

EN 358

Mosquetón Simple:	Sin deformación.	3800kgf. (Req. min.:2268kgf.).
Gancho Estructurero:	Sin deformación.	2800kgf. (Req. min.:2268kgf.).
Cuerda Tejida 12mm:	Ruptura.	3105kgf. (Req. min.:2268kgf.).

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes textiles utilizar una esponja húmeda.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Se recomienda SUSPENDER el estrobo usando el mosquetón de un extremo.
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

SPDC COMPATIBLES

Cinturón de Arnés Cuerpo Completo, Modelos: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.
Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#.
Cinturón de Posicionamiento, Modelos: CINT1#, CINT2#.



POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0