

LINEA HORIZONTAL TEMPORAL



CHILESIN

FALL PROTECTION

COD. PRODUCTO/CERTIFICACION

LINEH-KYII1

CERTIFICACIÓN



22/5094/00/0161



DESCRIPCIÓN

Línea de Vida Horizontal fabricada y certificada en cuerda kevlar con resistencia al corte, abrasión, altas temperaturas, arco eléctrico, entre otras. De fácil instalación, liviana y fácil de transportar.

Capacidad hasta 2 personas, conforme a los requerimientos CEN

Largo total 20m

ESPECIFICACIONES

La materia prima recibe control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

- EN 795:2012 / Tipo B
- CEN/TS 16415:2013 / Tipo B

ADVERTENCIA

Cuando se haga uso de este equipo, debe considerarse lo siguiente:

- > Medio ambiente donde será instalada.
- > Acceso a la instalación y acceso a su uso.
- > Cantidad de personas que harán uso de esta línea.
- > SPDC que será conectados a él.
- > Distancia de caída libre necesaria y disponible.
- > Eliminación posible del "Efecto Péndulo".
- > Resistencia de la estructura donde será anclada.
- > Identificar el posible plan de rescate de ser necesario.

INSTALACION

Cuando Realice la Instalación de este equipo debe:

> Tensar línea de vida, de tal manera que la cuerda quede tensa sin ejercer una fuerza excesiva.

Esta función representa aproximadamente a 330 Lbs(150kg)

> Tensar, solo usando la palanca suministrada con el equipo.

APLICACION

Unidad para ser considerada como parte de un sistema personal de detención de caídas (SPDC), cuando se detectan este tipo de riesgo y sea posible su instalación

Ideal para trabajos de soldadura y altas temperaturas

POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un SPDC

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR cuerda y Bolso
- Humedezca la esponja con agua y agregue Jabón neutro
- Enjuague y suspenda en un lugar a la sombra.
- Almacene en lugar limpio, libre de sustancias químicas, corrosivo, volátiles y de la exposición directa al sol .
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación
- Las partes metálicas, solo sopletar con aire o limpie con brocha en seco

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasa los 5 (cinco) años desde su fecha de puesta en servicios

SPDC COMPATIBLES

- > Arnés, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#, APA5#, APA6#.
- > Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- > Autoretractil, Mod's: RETA, RETC.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesía km 81.2(Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl