

# ANCLAJE MOVIL

COD. PRODUCTO

**ANCLS-POVFO**

COD. CERTIFICACIÓN

**ANCLS**



**CHILESIN**

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

## CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE A10.32-2012

## DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil, longitud fija, diseñado en cinta plana bicolor 25mm (poliester); Argolla D grande Dieléctrica en un extremo y ojal en cinta en el otro. Longitud disponibles 0,60 y 1,20 (u otras longitudes para satisfacer particulares necesidades de trabajo).

## ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta Plana Bicolor 25 mm (poliester) y Argolla D grande Dielectrica; recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI A10.32-2012 (U.S.A)

Cinta Plana 25 mm.: *Ruptura.* 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).  
Argolla D Dielectrica.: *Sin Deformación.* 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: (ICONTEC).

Re sistencia Dielectrica: Argolla D Dielectrica 20 kV~ x 3 min. (Sin Requisito)

## MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caidas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fria y suspender .
- Se recomienda SUSPENDER el Anclaje desde la Argolla.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricacion

## VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario

El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio(primer uso)

## ACCESORIOS

- ØEstrobo, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- ØAmortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- ØAutoretractil, Mod's: RET#.



## POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantia exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0