

FICHA TÉCNICA

Cod. Certificación: APA4A

Cod. Producto: APA4A-W2BBBC00

DESCRIPCIÓN:

Arnés cuerpo completo, cuatro argollas metálicas, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura.

Fabricado en cinta plana bicolor 45mm. poliéster con tratamiento ignífugo (Amarillo/Rojo) para facilitar su postura.

Cuenta con cierre y regulación en pecho, torso y cintura mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica y piernas mediante hebilla espigón y ojettillos.

Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), ambos costados de la cintura (dos argollas D grandes) y en cinta de pecho (Argolla D chica).

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

APLICACIÓN:

Unidad para ser usada como componente de un Sistema Personal para Detención de Caídas – limitador de posición– en faenas de altura donde existe riesgo de accidental caída libre.

ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.
- Siempre utilicé el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Un componente de unión que impida una caída libre superior a 1.80 m.

MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ACCESORIOS INCORPORABLES:

- Ø Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- Ø Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- Ø Autoretractil, Mod's: RET#.
- Ø Deslizador, Mod's: DEC#.

ENSAYOS:

El producto terminado satisface, con Certificación/es, ICONTEC (COLOMBIA) las pruebas las pruebas y ensayos requeridos (según corresponda) en norma/s citadas precedentemente:

- Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto: Punto de sujeción dorsal (lanzamiento de pié).
- Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto: Punto de sujeción dorsal (lanzamiento cabeza abajo).
- Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto: Punto de sujeción ambos costados de la cintura (lanzamiento de pié).
- Angulo en Reposo.
- Prueba de resistencia estática.

CERTIFICACIÓN:



CSC-CER468048
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE A10.32-2012



CERTIFICADO
Nº SC2303-1



ISO 9001:2015

IMAGEN PRODUCTO:



ESPECIFICACIONES:

La materia prima utilizada: Hebilla de Dos Piezas, Argollas D Metálicas, cinta plana bicolor 45mm. poliéster con tratamiento ignífugo, recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI/ASSE Z359.11-2014 y ANSI/ASSE A10.32-2012

Cinta Plana 45mm.:	Ruptura.	2720/3105 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Argolla D Grande.:	Sin Deformación.	2680 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Hebilla Dos Piezas.:	Sin Deformación.	2100 kgf.	(Req. Min.: 1814 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:
(ICONTEC).

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante del producto no posee control alguno sobre: ambiente de trabajo donde éste será usado, la condición climática, la idoneidad y responsabilidad del usuario para usar el producto en condiciones previstas, etc.; por ello, normativamente (2) está indicado que:

"Una Persona Competente debe capacitar al usuario antes de usar cualquier tipo de equipo conforme a esta Norma.

Una Persona Competente debe inspeccionar cada sistema en forma periódica (no menos de dos veces al año) conforme a las recomendaciones del fabricante y dejar constancia escrita de la fecha de cada inspección.

Todos los sistemas de protección de caídas sujetos a impactos causados por una caída libre, deben ser retirados del servicio y evaluados por personal competente"

ANSI A10.32

3. General requirements.