

ARNES DE CUERPO COMPLETO



CHILESIN

FALL PROTECTION

COD. PRODUCTO

APA5A-P7XDDD3H

COD. CERTIFICACIÓN

APA5A

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE A10.32-2012




CERTIFICADO
Nº SC2303-1



ISO 9001:2008

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo - Tipo Montañista - con cinco argollas metálicas:

Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm. poliéster (Amarillo/Negro y Negro/Amarillo), para facilitar su postura.

Cuenta con cierre y regulación en tirantes, cintura y piernas mediante hebillas de inyección. Todas las hebillas de cierre y regulación están fabricadas en aleación de aluminio. Unidad diseñada y proporcionada con mosquetón carabinero para su cierre frontal.

Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), frontal (dos argollas D chicas, esternal y frontal) y laterales (dos argollas D grandes).

La unidad cuenta con acolchado laminado y propiedades repelentes a la humedad, en la cintura y en ambas piernas, las cuales permiten una cómoda postura y mejor distribución del peso del operario en trabajos de suspensión y espalda para una postura cómoda.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm. poliéster (Negro y Borde Azul), Argolla D chica metálica.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: ANSI Z359.1-2007 y ANSI A10.32-2012

Cintade seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Argolla D Metálica: Sin deformación 2100kgf. (Req.min.:1814kgf.)

Hebillas de Inyección: Sin deformación 2100kgf. (Req.min.:1814kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
ICONTEC

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.-

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- c) Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- d) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- e) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.

Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.

Deslizador, Mod's: DEC#.



POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl