

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

COD. PRODUCTO

AMR2R-INA10(NA10)

COD. CERTIFICACIÓN

AMR2R-INA10



CHILESIN
FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

CERTIFICACIÓN



IRAM 3622.1-2004



EN 355

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Amortiguador de impacto/Shock Absorbing alojado dentro de una cubierta de material sintético con propiedad termo-contráctil y transparente para su fácil inspección, con mosquetón simple doble cierre de seguridad en su extremo y, Cabo de vida (estrobo doble) integrados en cinta plana 25mm Poliéster revestido en Poliuretano (PU) y regulable mediante hebilla de 1", con Ganchos Estructureros, doble cierre de seguridad en sus extremos restantes. Unidad para ser usada especialmente para trabajos de mantención, Además de una fácil limpieza para cuando se trabaja en exposición a grasas, aceites, solventes y ambientes corrosivos.

El hilo de teflón permite una fácil y rápida inspección.

Unidad configurable, según especificaciones del cliente o necesidades del trabajo. Longitud Máxima: 1.80 m.

El uso del amortiguador de impacto protege al usuario reduciendo, hasta en un 70 %, el valor de la fuerza de detención ante una accidente de caída libre.

ESPECIFICACIONES

Cintas de Seg, Mosqueton y ganchos, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas: IRAM 3622.1-2004 / EN 355

Cinta Negra 28mm PU:	Ruptura. 2720/3105 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Gancho Estructurero.:	Sin Deformación. 2800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Mosquetón Simple.:	Sin Deformación. 2800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el Amortiguador desde el mosquetón.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, esta registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podra ser modificado extendiendo o acortando su vida util, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5(cinco) años desde si fecha de fabricación.

SPDC COMPATIBLES

Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#,APA5#,APA6#.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantia de Chilesin S.A. exige cumplir las intrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

