

FICHA TÉCNICA

ANCLR-V19



ANCLR-V19

■ DESCRIPCIÓN:

Anclaje Móvil Rígido, conexión Lateral.

Anclaje de fácil instalación, fabricado como parte de un sistema de protección personal contra caídas. Posee un sistema de ajuste de triquete para facilitar su uso, además de un sistema de seguridad para que el anclaje no se libere de la vía accidentalmente.

Posee la característica de que puede ser usado como punto de inicio o término de un Sistema Línea de Vida Horizontal.

■ APLICACIÓN:

Anclaje Regulable, sistema versátil que ofrece una máxima protección frente a caídas y movilidad completamente tras el trabajo en vigas de acero (tipo I).

■ ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.

■ MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- b) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ANCLR-V19



■ ESPECIFICACIONES:

Material: Aleación de Aluminio.

Fuerza: 15kN / 3372 Lbs

Terminado: Anodizado

Apertura: 130 - 330 mm.

■ ACCESORIOS INCORPORABLES:

Amortiguador, Mod' s: AMR1#, AMR2#.

Estrobo, Mod' s: CAVR#, CAVS#.

Retractil, Mod' s: RETC#.

Línea de vida, Mod' s: LINEV#.

■ NORMAS:

EN 795