

FICHA TÉCNICA

ANCLS-A0AR0



ANCLAJE FIJO ANCLS-A0AR0

■ DESCRIPCIÓN:

Anclaje Fijo

Anclaje de fácil instalación, fabricado como parte de un sistema de protección personal contra caídas.

Instalación mediante perno a cualquier base a la que se necesite aplicar.

Posee la característica de que puede ser usado como punto de inicio o término de un Sistema Línea de Vida Horizontal, Vertical o cualquier equipo de detención de caídas.

■ APLICACIÓN:

Anclaje fijo, sistema versátil que ofrece una máxima protección frente a caídas y movilidad completa mientras se trabaja en vigas o estructuras en donde pueda aplicarse.

■ ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.

■ MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

SOPORTE DE FIJACIÓN

■ ESPECIFICACIONES:

La materia prima reciben control interno de Laboratorio exceden los acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que requisitos de normas:

ANSI A 10.32-2012. ANSI Z359.18-2017

Argolla D.: Sin Deformación 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

■ MONTAJE:

Para el montaje de la estructura, mediante tornillos, se recomienda el uso de tornillos con resistencia grado 5 y diámetro 1/2 pulgada.

Para el montaje mediante soldadura, la instalación se debe realizar por un soldador profesional calificado.

Para el montaje a cemento, mediante pernos de expansión, se recomienda el uso de pernos con medidas de 1/2 por 3/4 pulgadas

■ SPDC COMPATIBLES

Amortiguador, Mod's: AMR1#, AMR2#.

Estrobo, Mod's: CAVR#, CAVS#.

Retractil, Mod's: RETC#.

Línea de vida, Mod's: LINEV#.

■ GARANTÍA DEL PRODUCTO:

La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSP Z359.18-2017

