

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



CHILESIN
FALL PROTECTION

COD. PRODUCTO

CAVRL-PKJ80(CJ80)

COD. CERTIFICACIÓN

CAVRL-PKJ80

CERTIFICACIÓN



3622-2-1999



CERTIFICADO
Nº SC2303-1



ISO 9001:2008

PUNTOS DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable.

Fabricado en cinta plana de a 45mm Poliéster. con Mosquetón Dieléctrico de doble cierre de seguridad en uno de sus extremos y Gancho Dieléctrico doble cierre de seguridad en el otro extremo.

Unidad configurable según especificaciones del cliente, en máxima longitud 1,80m. Unidad para ser usada como limitador de posición en faenas de altura donde no existe riesgo accidental caída libre.

No apto para detención de caídas.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm., Mosquetón Dieléctrico
Gancho Dieléctrico

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: IRAM3622-2-1999

Cinta de seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Mosquetón dieléctrico: Sin deformación 3800kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Gancho Dieléctrico: Sin deformación 3800kgf (Req. min.:2268Kgf)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
IRAM

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- d) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- e) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ACCESORIOS

- > Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.
- > Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.
- > Cinturón de Posicionamiento, Mod's: MIN1#, MIN2#.



POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.