

# FICHA TÉCNICA

Cod. Certificación: CAVSL-ARA10

Cod. Producto: CAVSL-ARA10(RA10)



**CHILESIN**  
FALL PROTECTION

## DESCRIPCIÓN:

Cabo de vida (estrobo), lineal (simple) de longitud fija.

Fabricado en cable de acero de 6 mm revestido en PVC, con mósqueton (simple) doble cierre de seguridad en un extremo y gancho estructurero doble cierre de seguridad en el otro extremo.

Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.

## APLICACIÓN:

Unidad para ser usada como complemento de un Sistema Personal Limitador de Posición en faenas de altura donde NO existe riesgo de accidental caída libre.

*El estrobo limitador de posición puede ser utilizado para detención de caídas SOLO si va acompañado de una unidad Amortiguador de Impacto.*

## ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

- a) Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.
- c) Un componente de unión entre el operario y el punto de anclaje debe impedir una caída libre.

## MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de las unidades de un sistema personal para posicionamiento.

- a) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- b) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan SUSTANCIAS QUÍMICAS VOLÁTILES o CORROSIÓN.

## ACCESORIOS INCORPORABLES:

- Ø Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.
- Ø Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.

## ENSAYOS:

El producto terminado satisface, con Certificación/es IRAM (Argentina), las pruebas y ensayos requeridos (según corresponda) en norma/s citadas precedentemente:

- a) Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto.
- b) Prueba de funcionamiento dinámico, determinación de fuerza de detención.

## CERTIFICACIÓN:



EN 358

## IMAGEN PRODUCTO:



## ESPECIFICACIONES:

La materia prima utilizada: Mósqueton Simple, Gancho Estructurero recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: EN 358

Gancho Estructurero.:	Sin Deformación.	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf)
Mosquetón Simple.:	Sin Deformación.	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf)

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:  
().

## GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante del producto no posee control alguno sobre: ambiente de trabajo donde éste será usado, la condición climática, la idoneidad y responsabilidad del usuario para usar el producto en condiciones previstas, etc.; por ello, normativamente (2) está indicado que:

"Una Persona Competente debe capacitar al usuario antes de usar cualquier tipo de equipo conforme a esta Norma.

Una Persona Competente debe inspeccionar cada sistema en forma periódica (no menos de dos veces al año) conforme a las recomendaciones del fabricante y dejar constancia escrita de la fecha de cada inspección.

Todos los sistemas de protección de caídas sujetos a impactos causados por una caída libre, deben ser retirados del servicio y evaluados por personal competente"

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (2) ANSI A10.32<br>ANSI Z359.1-2007. | 3. General requirements.<br>6. Inspección, mantenimiento y almacenamiento del equipo por parte del usuario. |
|--------------------------------------|---|