

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

CAVSY-KKA10(KA10)

COD. CERTIFICACIÓN

CAVSY-KKA10

CERTIFICACIÓN



EN 358

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), doble (en Y) de longitud fija

Fabricado en Cinta Kevlar negro de 45 mm. con Mosquetón Simple doble cierre de en un extremo y Ganchos Estructureros doble cierre de seguridad en sus extremos restantes.

Diseñado especialmente para trabajos de soldadura en altura, lugares donde puede haber contacto con piezas calientes, fundiciones o ambientes altamente corrosivos, e hilo de teflon, para una rápida y fácil inspección.

Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: gancho estructurero, Mósqueton Simple y Cinta kevlar 45 mm; Recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:
En 358

Cinta kevlar 45mm.: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Mosquetón Simple.: Sin deformación 3800kbf. (Req.min.:2268kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
IRAM

ASTM F887

Resistencia a un arco eléctrico de 40 Cal/cm2

MANTENIMIENTO / ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para la detención de caídas.

a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.

b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.

c) Se recomienda SUSPENDER el estrobo usando el mosqueton de un extremo.

d) Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.

e) Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.

f) El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario

El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio (primer uso)

ACCESORIOS

Cinturón de Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.

Cinturón de Posicionamiento, Mod's: CINT2L, CINT2M.



POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicaciones expresas en el dossier que acompaña cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl