

# DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE



# CHILESIN

## FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

### ID DE FABRICACIÓN

**DECU-LA00**

### COD. CERTIFICACIÓN

**DECU**

### CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z359.15-2014

### PUNTOS DE CONEXIÓN



### DESCRIPCIÓN

Dispositivos anticaídas deslizando para uso en línea de anclaje flexible (cuerda poliéster 16 mm.), son diseñados para ser usados como parte de un SPDC: Sistema Personal para detención de caídas, ascenso y descenso controlado, por lo que la aplicación de este componente es adecuada en situaciones de posicionamiento vertical y restricción de desplazamiento. Fabricado en acero inoxidable estampado, desliza sobre la línea de anclaje.

### ESPECIFICACIONES

El deslizador para cuerda, recibe control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normativos:

ANSI/ASSP Z359.15-2014

Deslizador de Cuerda: Sin Deformación. 1725 kgf. (Req. Min.: 1632 Kgf).

### MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes metálicas, se recomienda el uso de detergente suave o neutro con la ayuda de un cepillo en las partes afectadas. Sacar y limpiar el exceso de jabón con agua fresca, para luego secar con ayuda de un paño seco o al aire libre, no exponer a excesos de calor.
- Mantener LUBRICADO las partes y mecanismos de metal (resorte, rueda de fricción, bisagras, pestillos y similares).
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

### VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

### SPDC COMPATIBLES

PFAS, SPDC, Sistema Personal para Detención de Caídas.  
Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#.



### POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0