



# ESTROBO DE POSICIONAMIENTO

**COD. PRODUCTO**  
**CAVSY-PVA10(3A10)**

**COD. CERTIFICACIÓN**  
**CAVSY-PVA10**



**CERTIFICACIÓN**  
  
MARCA DE CONFORMIDAD  
**EN 358**

**PUNTOS DE CONEXIÓN**  


**DESCRIPCIÓN**  
Cabo de vida (estrobo), Doble (en Y o tres puntas) de longitud fija. Fabricado en Cinta plana de 25mm poliéster con tratamiento Químico. El tratamiento químico a la cinta, permite que tenga una elevada resistencia térmica y efecto retardante al fuego cuando es expuesto a este. Mosquetón Simple doble cierre de seguridad en un extremo y gancho estructurero en sus otros Extremos. Longitud máxima, 1.80m  
**Estrobo limitador de posición uso exclusivo en trabajos donde: No existe riesgo de caída libre.**

**ESPECIFICACIONES**  
Cintas de Seg, Mosqueton y Gancho, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas: En 358

Cinta Poliester 25mm.:	Ruptura	2720/3105 kgf. (Req. min.: 2268kgf.)
Mosquetón Simple.:	Sin Deformación.	3800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
Gancho Estructurero	Sin deformación	3800kgf. (Req. min.:2268kgf.)

**MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE**  
Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caidas.  
a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.  
b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fria y suspender .  
c) Se recomienda SUSPENDER el Estrobo desde el mosqueton  
d) Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.  
e) Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.  
f)El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricacion

**VIDA UTIL**  
Una persona competente debe realizar las inspecciones formales cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobre pasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

**POLÍTICAS DE GARANTÍA**  
>La Política de Garantia de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.  
>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

**SPDC COMPATIBLES**  
Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.  
Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.  
Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.  
Cinturón de Posicionamiento, Mod's: CINT1#, CINT2#.