

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

ID DE FABRICACIÓN

APA4A-P2XB0B00

COD. CERTIFICACIÓN

APA4A

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z359.11-2021

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, cuatro argollas, modelo en X, fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (amarillo/negro y negro), para facilitar su postura cuenta con cierre y regulación en tirante y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.

Las argollas se ubican en: espalda (argolla D grande metálica), pecho (argolla D chica metálica), ambos costados de la cintura (argollas D grande metálicas).

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

ESPECIFICACIONES

Cintas de seguridad, hebillas y argollas, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normativos:

ANSI/ASSP Z359.11-2021

Cinta seguridad 45 mm:	Ruptura.	2720 / 3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
Argolla D Grande:	Sin Deformación.	2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
Argolla D Chica:	Sin Deformación.	2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
Hebilla Dos piezas:	Sin Deformación.	2100 kgf. (Req. Min.: 1814 Kgf).

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes textiles utilizar una esponja húmeda.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

SPDC COMPATIBLES

Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
Autoretractil, Modelos: RET#.
Estrobo, Modelos: CAVS#, CAVR#.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0