

# DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE INTER



**CHILESIN**  
FALL PROTECTION

ID DE FABRICACIÓN

**DECU-QAEV**

COD. CERTIFICACIÓN

**DECU**

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z359.15-2014

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Dispositivo anticaídas para uso en línea de anclaje flexible (cuerda Poliéster 12 mm.), son diseñados para ser usados como parte de un SPDC: Sistema Personal para detención de caídas, ascenso y descenso controlado, por lo que la aplicación de este componente es adecuada en situaciones de posicionamiento vertical y restricción de desplazamiento. Fabricado en acero inoxidable estampado, extensión en cinta plana 25mm y mosquetón hard doble seguro en su extremo.

ESPECIFICACIONES

Deslizador de cuerda, cinta plana 25mm, mosquetón hard, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normativos:

ANSI/ASSP Z359.15-2014

|                       |                  |                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Deslizador de Cuerda: | Sin Deformación. | 1725 kgf. (Req. Min.: 1632 Kgf).     |
| Mosquetón Hard:       | Sin Deformación. | 3000 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).     |
| Cinta Plana 25mm:     | Ruptura.         | 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268kgf). |

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes textiles utilizar una esponja húmeda. Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Para LIMPIAR las partes metálicas, se recomienda el uso de detergente suave o neutro con la ayuda de un cepillo en las partes afectadas. Sacar y limpiar el exceso de jabón con agua fresca, para luego secar con ayuda de un paño seco o al aire libre, no exponer a excesos de calor.
- Mantener LUBRICADO las partes y mecanismos de metal (resorte, rueda de fricción, bisagras, pestillos y similares).
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

SPDC COMPATIBLES

PFAS, SPDC, Sistema Personal para Detención de Caídas.  
Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#.

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET



POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0