

CINTURÓN



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

ID DE FABRICACIÓN

MIN1S-PFH010

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Cinturón, fabricado en cinta plana negra de 45 mm (poliéster), con 1 argolla en "D" Grande Dielectrica (posición fija, centro de la espalda) y cierre en cintura mediante hebilla de de dos piezas dielectrica.
Incorpora correas porta-batería/autorescatador.

Unidad para ser usada como accesorio No como parte de un sistema de detención de caídas usado en faenas donde no exista riesgo de accidental caída

ESPECIFICACIONES

Cinta poliéster plana 45mm, argolla D, hebilla espigón reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los siguientes requisitos internos de Chilesin:

Cinta Seg 45mm:	Ruptura.	2720/3105kgf.	(Req. min.:2268kgf.).
Argolla D Dielectrica:	Sin deformación.	2670kgf.	(Req. min.:2268kgf.).
Hebilla Dielectrica:	Sin deformación.	2065kgf.	(Req. min.:1814kgf.).

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para LIMPIAR las partes textiles utilizar una esponja húmeda.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Se recomienda SUSPENDER el cinturón usando la argolla D.
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento (sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación.

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario conforme al "PLAN DE INSPECCIÓN", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su fabricación.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Ruta Travesía km 81.2 (Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile
Fono: 225894190 www.chilesin.cl