

ANCLAJE MOVIL

COD. PRODUCTO

ANCLS-POCBO

COD. CERTIFICACIÓN

ANCLS



CHILESIN
FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z 359.18-2017

DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil, de longitud fija, diseñado en cinta negra poliéster 45 mm.

La unidad cuenta con una argolla D chica en un extremo y en su otro extremo cuenta con un lazo en cinta.

Longitud máxima de la unidad: Según la necesidad del Usuario

ESPECIFICACIONES

Cintas Seg y argolla, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

ANSI/ASSP Z359.18-2017

Carga sin Deformación Argolla D chica.	2670 kgf.	
Carga sin Deformación Cinta pol. 45mm.	2670 kgf.	(req.: 2268 kgf ruptura).

MANTENIMIENTO / ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender .
- Se recomienda SUSPENDER el anclaje usando la argolla en D de un extremo.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, esta registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podra ser modificado extendiendo o acortando su vida util, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5(cinco) años desde su fecha de fabricación.

SPDC COMPATIBLES

Estrobo, Mod's: CAVSL, CAVRL, CAVSY, CAVRL

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0S, AMR1S, AMR2S, AMR1R, AMR2R

Autoretractil, Mod's: RET#.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

